



Abrollkipper HL12.40 – HL14.52



Typ	Hubkraft	G-maß*	Behälterlänge**	LKW-Klasse	LKW-Radstand***
HL 12.40	8.000 Kg	3.550 mm	3,25 – 4,00 m	10 - 13t	3,10 - 3,40 m
HL 12.42	8.000 Kg	3.750 mm	3,25 – 4,25 m	10 - 13t	3,30 - 3,70 m
HL 12.45	8.000 Kg	4.000 mm	3,50 – 4,50 m	10 - 13t	3,50 - 3,90 m
HL 12.47	8.000 Kg	4.200 mm	3,50 – 4,75 m	10 - 13t	3,70 - 4,10 m
HL 12.50	8.000 Kg	4.500 mm	3,75 – 5,00 m	10 - 13t	3,90 - 4,30 m
HL 12.52	8.000 Kg	4.700 mm	3,75 – 5,25 m	10 - 13t	4,10 - 4,50 m
HL 14.40	10.000 Kg	3.550 mm	3,25 – 4,00 m	12 - 15t	3,10 - 3,40 m
HL 14.42	10.000 Kg	3.750 mm	3,25 – 4,25 m	12 - 15t	3,30 - 3,70 m
HL 14.45	10.000 Kg	4.000 mm	3,50 – 4,50 m	12 - 15t	3,50 - 3,90 m
HL 14.47	10.000 Kg	4.200 mm	3,50 – 4,75 m	12 - 15t	3,70 - 4,10 m
HL 14.50	10.000 Kg	4.500 mm	3,75 – 5,00 m	12 - 15t	3,90 - 4,30 m
HL 14.52	10.000 Kg	4.700 mm	3,75 – 5,25 m	12 - 15t	4,10 - 4,50 m

* Mitte Aufnahmehaken bis Mitte Ablaufrolle.

** Lichtes Innenmaß nach DIN 30722-1 (L1), ohne verstellbaren Unterfahrschutz.

*** Abhängig von Fabrikat, Ausstattung und Fahrerhaus.

Konstruktionsänderungen vorbehalten, Angaben sind unverbindlich.
Weitere technische Daten zu den Einzelgeräten auf Anfrage

Ellermann GmbH

Hasberger Strasse 89

• 27751 Delmenhorst

Telefon (0 42 21) 9 43 03-0

• Telefax (0 42 21) 48 07

www.ellermann-gmbh.net

• info@ellermann-gmbh.net

Überreicht durch: